ELCOSORB

NOWOCZESNY POCHŁANIACZ WĘGLOWODORÓW W WODZIE I NA ZIEMI



7 doskonałych powodów, by używać **ELCOSORB:**

1. Produkt roślinny, **w 100% naturalny**, z włókien torfu, poddanych specjalnej obróbce.
2. Pochłania wszelkie rozlane **płyny na bazie różnego rodzaju olejów**, zarówno w wodzie, jak i na ziemi; jego zdolność absorpcji wynosi **8-krotność własnego ciężaru.** Nie pochłania wody.
3. Prosty w zastosowaniu.
4. **Natychmiastowa** skuteczność, działa w ciągu kilku sekund.
5. **Ekonomiczny.**
6. **Nietoksyczny**
7. Usuwa się bez szkody dla środowisku. Homologowany przez C.E.D.R.E. (1).

Specjalnie przystosowany do użytku w następujących branżach:

Transport Przemysł Instytucje

Wszędzie tam, gdzie konieczne jest usunięcie zanieczyszczeń oraz zapewnienie bezpieczeństwa.

USŁUGI PUBLICZNE I KOLEKTYWNE

- Działy zaopatrzenia
- Działy gospodarki wodnej i leśnej
- Autostrady
- Oczyszczalnie ścieków
- Przedsiębiorstwa usług wodnych
- Centrale elektryczne
- Żegluga
- Działy techniczne
- Kotłownie przemysłowe
- Lotniska, stocznie
- Straż pożarna
- Usługi techniczne dla wojska
- Porty handlowe
- Centra informacji technicznej

SEKTOR PRZEMYSŁOWY I HANDLOWY

- Przemysł chemiczny
- Rafinerie, składy i spółki naftowe
- Producenci farb i warsztaty malarskie
- Firmy transportowe
- Przedsiębiorstwa robót publicznych
- Działy konserwacji w fabrykach i przedsiębiorstwach
- Warsztaty produkcyjne i naprawcze
- Warsztaty serwisowe
- Centra handlowe i supermarkety
- Drukarnie

Właściwości		Sposób użycia
Naturalny	wysuszone włókna, naturalnego, obrabianego torfu	**ELCOSORB pochłania :** Paliwo, naftę oświetleniową, olej silnikowy, ropę naftową, oleje skalne, płyny hydrauliczne, smary, tłuszcze roślinne, tłuszcze spożywcze, farby olejne, kwasy siarkowe, olejki eteryczne, oleje syntetyczne, rozpuszczalniki organiczne, węglowodory, P.C.B. (pyralen), tusze, aromaty, rozpuszczalniki chlorowe, alkohole. ELCOSORB działa w kilka sekund i wciąga oleje z ziemi lub z powierzchni wody, aż do ostatniej kropli. Pływa na powierzchni po nasyceniu.
Gęstość pozorna :	0,1 (100g/l)	
Toksyczność:	nie toksyczny, ulegający rozkładowi biologicznemu	
Zdolność pochłaniania :	≈ 800%	
Czas reakcji :	6 do 20 sekund	
Zachowanie się w wodzie :	pływający, wodoszczelny nie pochłania wody przez 48 h po zastosowaniu	
Wprowadzenie :	ręcznie	
Długość przechowywania :	nieograniczona	
(1) C.E.D.R.E.- Centrum Dokumentacji Badań i Doświadczeń nad zanieczyszczeniami przypadkowymi, dotyczącymi akwenów wodnych (Protokół z doświadczeń testujących wyst. w październiku 1996).		ELCOSORB pływa na powierzchni, nie rozpuszcza się w wodzie i posiada zdolność pochłaniania około 800%. ELCOSORB usuwa się przez par zasypanie albo poprzez spopielenie (według obowiązującego prawa) ze wskaźnikiem odpadów popiołu 2%.
Dodatkowe informacje : odnieść się do karty charakterystyki.		

7dArmor©Copyright

plusiki 7-ki

Dane zawarte w naszych opisach technicznych są oparte na naszej wiedzy oraz aktualnym doświadczeniu i są podane jedynie informacyjnie. W żadnym wypadku nie odpowiadamy za nieodpowiednie użycie naszych wyrobów.

7 d'Armor®

7 d'Amor SP. z o.o., Al. Wojska Polskiego 41 lok 17, 01-503 WARSZAWA, tel: +48 22 621 68, fax: +48 22 621 61 09 e-mail:biuro@7darmor.pl www.7darmor.pl